



Application: Application: Aplicación:

Buick Rendezvous, Terraza | Chevrolet Venture, Uplander | Oldsmobile Silhouette | Pontiac Aztek, Montana | Saturn Relay



Location of cabin filters:

Inside of the glove compartment behind the air filter access door on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Not required.

To remove existing filters:

1. Open the glove compartment door.
2. Inside the glove compartment: locate the removable panel on the left hand side of the glove compartment. (Fig. 2)
3. Pull out on the tab on the bottom of the panel to remove the panel as shown in Fig. 2.
4. Located behind the panel is the filter access door. (Fig. 3)
5. Pull out on the latch on the left hand side of the filter access door and open the filter access door to the right as shown in Fig. 4.
6. Remove the two filters from the filter compartment as shown in Fig.6.
7. Reverse procedure to install new filters.

Emplacement des filtres de l'habitacle :

À l'intérieur de la boîte à gants, derrière la porte d'accès au filtre à air, du côté passager du véhicule.

Outils :

Non requis.

Pour retirer les filtres existants :

1. Ouvrez la porte de la boîte à gants.
2. À l'intérieur de la boîte à gants : repérez le panneau amovible situé à gauche de la boîte à gants. (Fig. 2)
3. Tirez sur la languette située en bas du panneau pour retirer celui-ci, tel qu'indiqué à la Fig. 2.
4. La porte d'accès aux filtres est située derrière le panneau. (Fig. 3)
5. Tirez sur le taquet situé à gauche de la porte d'accès aux filtres et ouvrez celle-ci vers la droite, tel qu'indiqué à la Fig. 4.
6. Retirez les deux filtres du compartiment à filtres, tel qu'indiqué à la Fig. 6.
7. Inversez la procédure pour installer les nouveaux filtres.

Lugar del filtro de cabinas:

Dentro de la guantera detrás de la puerta de acceso al filtro de aire en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

No se requieren.

Para quitar los filtros existentes:

1. Abra la puerta de la guantera.
2. Dentro de la guantera: localice el panel removible en el lado izquierdo de la guantera. (Figura 2)
3. Hale hacia fuera la lengüeta en el fondo del panel para quitar el panel según se muestra Figura 2.
4. La puerta de acceso al filtro se encuentra detrás del panel. (Figura 3)
5. Hale hacia fuera el pestillo en el lado izquierdo de la puerta de acceso del filtro y abra la puerta de acceso del filtro hacia la derecha según se muestra Figura 4.
6. Quite los dos filtros del compartimiento de filtros según se muestra Figura 6.
7. Invierta el procedimiento para instalar los filtros nuevos.