



Application: Application: Aplicación:

Nissan Quest

Always refer to your current application guide for updated instructions.

Toujours vous référer au présent guide de l'application pour les instructions mises à jour.

Siempre consulte su guía de aplicación actual por instrucciones actualizadas.



Location of cabin filter:

Behind glove compartment, behind cabin filter access door on the passenger side of the vehicle.

Tools: Unknown

To remove existing filter:

1. Open glove compartment and remove the bottom three screws and top four screws securing the glove compartment.
2. Remove the glove compartment and set aside.
3. There is an electrical connector that may need to be unplugged to access the screws securing the cabin filter access door. Unplug if needed and remove the screws securing the cabin filter access door and the door itself.
4. Pull first filter out. To remove the second filter, lift up and slide out.
5. Install the first new filter by sliding in and pushing down.
6. Install the second new filter by sliding it on top of the first filter.
7. Complete installation by reversing steps 1 through 3. Remember to reconnect the electrical connection if you unplugged it.

Emplacement du filtre de l'habitacle:

Derrière le compartiment de gant, derrière la porte d'accès de filtre de carlingue du côté de passager du véhicule.

Outils: Inconnu

Pour retirer le filtre existant:

1. Ouvrez le compartiment de gant et enlevez les trois vis inférieures et les vis du principal quatre fixant le compartiment de gant.
2. Enlevez le compartiment de gant et le mettez de côté.
3. Il y a une prise électrique qui peut devoir être débranchée pour accéder aux vis fixant la porte d'accès de filtre de carlingue.
Débranchez si nécessaire et enlevez les vis fixant la porte d'accès de filtre de carlingue et la porte elle-même.
4. Tirez le premier filtre dehors. Pour enlever le deuxième filtre, soulevez vers le haut et glissez dehors.
5. Installez le premier nouveau filtre en glissant dedans et en abaissant.
6. Installez le deuxième nouveau filtre en le glissant sur le premier filtre.
7. L'installation complète en renversant les étapes 1 à 3. se rappellent de rebrancher le raccordement électrique si vous le débranchez.

Lugar del filtro de cabina:

Detrás de la guantera, detrás de la puerta de acceso del filtro de la cabina en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas: Desconocido

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera y quite los tres tornillos inferiores y los tornillos de la tapa cuatro que aseguran la guantera.
2. Quite la guantera y póngala a un lado.
3. Hay un empalme eléctrico que puede necesitar ser desenchufado para tener acceso a los tornillos que aseguran la puerta de acceso del filtro de la cabina. Desenchufe si es necesario y quite los tornillos que aseguran la puerta de acceso del filtro de la cabina y la puerta si mismo.
4. Tire de primer filtran hacia fuera. Para quitar el segundo filtro, levante para arriba y resbale hacia fuera.
5. Instale el primer nuevo filtro resbalando adentro y empujando hacia abajo.
6. Instale el segundo nuevo filtro resbalándolo encima del primer filtro.
7. La instalación completa invirtiendo los pasos 1 a 3. recuerda volver a conectar la conexión eléctrica si usted la desenchufó.