



**Application: Application: Aplicación:**

Nissan Pathfinder, Altima | Infiniti G20, QX4



*Caution or service label will be on glove box door if vehicle is equipped with cabin filter.*

**Location of filter:**

On the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

**To remove existing filter:**

1. With glove compartment closed locate and remove the two screws at the bottom of the glove compartment securing the glove compartment frame to the dash panel.
2. Open the glove compartment and locate and remove the four screws at the top of the glove compartment securing the glove compartment frame to the dash panel.
3. Remove the glove compartment and assembly.
4. Locate and remove the screw securing the cabin filter cover and then remove the cover.
5. Remove the dirty cabin filters.
6. Replace the dirty filters by inserting the first clean filter in the housing and sliding to the right.
7. Insert the second filter in the housing and secure the cabin filter cover and screw.
8. To complete installation reverse steps 1-3.

*Une étiquette d'avertissement ou de service est placée sur la porte de la boîte à gants si le véhicule est équipé d'un filtre d'habitacle.*

*La etiqueta de precaución o de servicio estará en la puerta de la guantera si el vehículo está dotado de un filtro de cabina.*

**Emplacement du filtre :**

Du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

**Localización del filtro de cabina:**

En el lado del pasajero del vehículo detrás de la puerta de la guantera.

**Pour retirer le filtre existant :**

1. La boîte à gants étant fermée, repérez et retirez les deux vis du bas de la boîte à gants qui attachent le cadre de celle-ci au tableau de bord.
2. Ouvrez la boîte à gants, puis repérez et retirez les quatre vis du haut de la boîte à gants qui attachent le cadre de celle-ci au tableau de bord.
3. Retirez la boîte à gants et son assemblage.
4. Repérez et retirez la vis retenant le couvercle du filtre de l'habitacle, puis retirez celui-ci.
5. Retirez les filtres sales de l'habitacle.
6. Remplacez les filtres sales en insérant le premier filtre propre dans le boîtier, puis en le faisant glisser vers la droite.
7. Insérez le deuxième filtre dans le boîtier, puis fixez le couvercle du filtre de l'habitacle et vissez.
8. Inversez les étapes 1 à -3 pour achever l'installation.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Con la guantera cerrada, localice y quite los dos tornillos en el fondo de la guantera que sujetan el marco de la guantera al panel de instrumentos.
2. Abra la guantera y localice y quite los cuatro tornillos en la parte superior de la guantera que sujetan el marco de la guantera al panel de instrumentos.
3. Quite la guantera y el ensamblaje.
4. Localice y quite el tornillo que sujeta la tapa del filtro de cabina y luego quite la tapa.
5. Quite los filtros de cabina sucios.
6. Reemplace los filtros sucios, insertando el primer filtro limpio dentro de la caja y deslizando hacia la derecha.
7. Inserte el segundo filtro dentro de la caja y sujete la tapa del filtro de cabina y tornillo.
8. Invierta los pasos 1 al 3 para completar la instalación.