



**Application: Application: Aplicación:**

Ford Escort, Focus, ZX2



**Location of cabin filter:**

In front of the windshield under the cowl vent screen behind the filter service flap.

**Tools:**

Unknown or not required.

**To remove existing filter:**

1. Position wiper arms in the vertical position.
2. Unclip the cowl vent screw caps and remove the the screws securing the passenger side cowl vent.
3. Remove the passenger side cowl vent.
4. Open the filter service flap and remove the filter.
5. Clean the rubber edging between the wiper motor and the filter housing.
6. Clean the cowl vent gasket.
7. Install the new filter maintaining the proper flow direction.
8. Reverse steps 1-4 to complete installation.

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Devant le pare-brise, sous l'écran de l'évent de l'auvent, derrière le volet de service du filtre.

**Outils :**

Indéterminés ou non requis.

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Positionnez les bras d'essuie-glace en position verticale.
2. Désengagez les capuchons des vis de l'évent de l'auvent et retirez les vis retenant l'évent de l'auvent du côté passager.
3. Retirez l'évent de l'auvent du côté passager.
4. Ouvrez le volet de service du filtre et retirez le filtre.
5. Nettoyez le bord en caoutchouc situé entre le moteur de l'essuie-glace et le boîtier du filtre.
6. Nettoyez le joint de l'évent de l'auvent.
7. Installez le nouveau filtre en respectant la direction du flux.
8. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.

**Localización del filtro de cabina:**

Delante del parabrisas debajo de la rejilla de ventilación del cubretablero, detrás de la cubierta de servicio del filtro.

**Herramientas:**

No se sabe o no se requieren.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Posicione los brazos de los limpiaparabrisas en posición vertical.
2. Quite las tapas de los tornillos de la rejilla del cubretablero del lado del pasajero y quite los tornillos que sujetan la rejilla.
3. Quite la rejilla de ventilación del lado del pasajero.
4. Abra la cubierta de servicio del filtro y quite el filtro.
5. Limpie la parte hule entre el motor del limpiaparabrisas y el compartimiento del filtro.
6. Limpie la empaquetadura de la rejilla de ventilación del cubretablero.
7. Instale el filtro nuevo, manteniendo la dirección de flujo correcta.
8. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.