



Application: Application: Aplicación:  
1997-2001 Lexus ES300



**Location of cabin filter:**

Under the driver side dashboard on the side of the heater unit by the accelerator pedal behind the cabin filter access door

**Tools:**

Unknown or not required.

**To remove existing filter:**

1. Pull the drivers side carpet (directly adjacent to the accelerator pedal) to expose the heater unit and cabin filter access door.
2. Locate the retaining tab on the top of cabin filter access door and squeeze and pull out on the door and remove.
3. Remove the dirty cabin filter by pulling outward. Remove the second filter by pulling downward and then outward.
4. Install two new filters and complete installation by reversing the procedure.

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Sous le tableau de bord du côté du chauffeur, du côté de la chaufferette à côté de la pédale d'accélérateur derrière la porte d'accès du filtre de l'habitacle.

**Outils :**

Inconnu ou non requis.

**Pour enlever le filtre actuel :**

1. Tirez le tapis du côté du chauffeur (directement adjacent à la pédale d'accélérateur) afin d'exposer la chaufferette et la porte d'accès du filtre de l'habitacle.
2. Localisez l'aileron de serrage sur le dessus de la porte d'accès du filtre de l'habitacle, pressez puis retirez la porte.
3. Enlevez le filtre souillé en le tirant vers l'extérieur. Enlevez le deuxième filtre en le tirant vers le bas et ensuite vers l'extérieur.
4. Installez deux nouveaux filtres et complétez l'installation en inversant la procédure.

**Ubicación de la caja del filtro:**

Por debajo del tablero de instrumentos del lado del conductor y de la unidad de calefacción, cerca del pedal del acelerador, detrás de la puerta de acceso a la caja del filtro.

**Herramientas:**

Desconocidas o no requeridas.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Quite la alfombra del lado del conductor (inmediatamente adyacente al pedal del acelerador) a fin de exponer la unidad de calefacción y la puerta de acceso a la caja del filtro.
2. Encuentre la presilla de retención ubicada encima de la puerta de acceso a la caja del filtro, apriete y hale la puerta para sacarla.
3. Retire la caja sucia del filtro al halarla hacia fuera. Retire el segundo filtro al halarlo hacia abajo y luego hacia afuera.
4. Invierta el procedimiento para instalar dos nuevos filtros y completar la instalación.