



Application: Application: Aplicación:

Volvo 850, C70, S70, S90, V70, V90



Volvo 850: (in some cases, the cabin filter may not be fitted as standard in 850 models. The vehicle manufacturer's installation kit is required for first-time installation of the cabin filter in the vehicle.)

Location of cabin filter:

Inside the filter compartment behind the strut mounting on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Remove the drain hose and the three screws.
2. Unfold the upper section of the filter cover and insert a support to hold up filter cover.
3. Remove the dirty filter and replace with new filter.
4. Reverse the procedure to install new filter.

Volvo 850: (dans certains cas, le filtre d'habitacle peut ne pas être ajusté de façon standard dans les modèles 850. La trousse d'installation du fabricant du véhicule est requise pour la première installation du filtre d'habitacle dans le véhicule.)

Emplacement du filtre de l'habitacle :

À l'intérieur du compartiment à filtre derrière le support de jambe de force du côté passager du véhicule.

Outils :

Inconnu ou non requis.

Pour enlever le filtre actuel :

1. Enlevez le boyau de vidange et les trois vis.
2. Déroulez la section supérieure du couvercle du filtre et insérez un support pour retenir le couvercle du filtre.
3. Enlevez le filtre souillé et remplacez-le avec un nouveau filtre.
4. Inversez la procédure pour installer le nouveau filtre.

Volvo 850: (En algunos casos, la caja del filtro no se ajusta como tipo estándar en los modelos 850.

Se requiere el kit de instalación del fabricante del vehículo para la instalación por primera vez de la caja del filtro en el vehículo).

Ubicación de la caja del filtro:

Dentro del compartimiento del filtro, detrás de la base del puntal, en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

Desconocidas o no requeridas.

Para quitar el filtro existente:

1. Quite la manguera de drenaje y los tres tornillos.
2. Despliegue la sección superior de la tapa del filtro e inserte un soporte para sostener la tapa del filtro.
3. Quite el filtro sucio y cámbielo por un filtro nuevo.
4. Invierta el procedimiento para instalar el filtro nuevo.