



Application: Application: Aplicación:

Ford Escape | Mazda Tribute | Mercury Mariner



Location of cabin filter:In front of the windshield under the cowl grille and the cabin filter housing cover on the passenger side of the vehicle.

Tools:Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Turn off the ignition switch with the wipers in the vertical position.
2. With hood closed, gently remove the four plastic screw caps and screws at the base of the passenger side of the windshield retaining the cowl grille.
3. Open the hood and remove the four plastic screw fasteners along the front edge of the cowl grille.
4. Lift and hold open the cowl grille while disengaging the clips retaining the cabin filter housing cover and remove the cover by tilting the front edge up and pulling forward.
5. When inserting the new filter into the filter cavity make sure the edge with the black rubber seal is facing down as shown in detailed view.
6. After filter is placed into filter housing gently press down on the filter to insure that the filter is seated properly in the filter housing.
7. To complete installation reverse steps 1 thru 4.

Emplacement du filtre de l'habitacle :Devant le pare-brise, sous la grille de l'avant et le couvercle du boîtier du filtre de l'habitacle, du côté passager du véhicule.

Outils :Indéterminés ou non requis.

Pour retirer le filtre existant :

1. Mettez l'interrupteur d'allumage en position d'arrêt lorsque les essuie-glaces sont en position verticale.
2. Le capot étant fermé, retirez doucement les quatre capuchons de vis en plastique et les vis situés à la base, du côté passager du pare-brise, et retenant la grille de l'avant.
3. Ouvrez le capot et retirez les quatre attaches de vis en plastique situées le long du bord avant de la grille de l'avant.
4. Soulevez la grille de l'avant et maintenez-la ouverte, tout en désengageant les clips retenant le couvercle du boîtier du filtre de l'habitacle. Retirez le couvercle en faisant basculer son bord avant vers le haut et en tirant celui-ci vers le haut.
5. En insérant le nouveau filtre dans la cavité du filtre, vérifiez que le bord avec le joint en caoutchouc noir est orienté vers le bas, tel qu'indiqué dans la vue détaillée.
6. Une fois le filtre placé dans son boîtier, appuyez doucement dessus pour veiller à ce qu'il soit calé correctement dans son boîtier.
7. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.

Lugar del filtro de cabina:Delante del parabrisas debajo de la parrilla del cubretablero y la tapa de la caja del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:No se sabe o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:

1. Apague la llave de encendido con los limpiaparabrisas en la posición vertical.
2. Con el capó cerrado, quite suavemente las cuatro tapas de tornillo plásticas y los tornillos en la base del parabrisas en el lado del pasajero que sujetan la parrilla del cubretablero.
3. Abra el capó y quite los cuatro sujetadores de tornillo a lo largo del borde delantero de la parrilla del cubretablero.
4. Levante y mantenga abierta la parrilla del cubretablero mientras desengancha los retenes que sujetan la tapa de la caja del filtro de cabina y quite la tapa, inclinando el borde delantero hacia arriba y halándola hacia delante.
5. Al insertar el filtro nuevo dentro de la cavidad del filtro, cerciórese de que el borde con el sello de caucho negro apunta hacia abajo según se muestra en la vista detallada.
6. Después de colocar el filtro dentro de la caja del filtro, presione suavemente hacia abajo en el filtro para asegurar que el sello del filtro se asiente correctamente dentro de la caja del filtro.
7. Para completar la instalación invierta los pasos 1 al 4.