




Application: Application : Aplicación:

Lexus GS300, GS400



Location of cabin filter:

Under the driver side dashboard on the side of the heater unit by the accelerator pedal behind the cabin filter access door.

Tools: Unknown or not required.

To replace existing filter:

1. Pull the driver's side carpet (directly adjacent to the accelerator pedal) to expose the heater unit and cabin filter access door.
2. Locate the retaining tab on the top of cabin filter access door. Squeeze and pull out on the door and remove.
3. Remove the dirty cabin filter by pulling outward. Remove the second filter by pulling downward and then outward.
4. Install two new filters and complete installation by reversing the procedure.

Emplacement du filtre de l'habitacle:

Sous le tableau de bord du côté conducteur, sur le côté de l'unité de chauffage, au niveau de la pédale d'accélérateur, derrière la porte d'accès au filtre de l'habitacle.

Outils : Indéterminés ou non requis.

Pour remplacer le filtre existant :

1. Tirez sur la moquette du côté conducteur (juste à côté de la pédale d'accélérateur) pour exposer l'unité de chauffage et la porte d'accès aux filtres de l'habitacle.
2. Repérez la languette de retenue située en haut de la porte d'accès aux filtres de l'habitacle. Appuyez sur la porte et tirez dessus pour la retirer.
3. Retirez le filtre sale de l'habitacle en le tirant vers l'extérieur. Retirez le deuxième filtre en le tirant vers le bas, puis vers l'extérieur.
4. Installez deux nouveaux filtres et achevez l'installation en inversant la procédure.

Localización del filtro de cabina:

Debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor, junto a la unidad de calefacción y junto al acelerador se encuentra la puerta de acceso al filtro de cabina.

Herramientas: Por verificar o no se requieren.

Para reemplazar el filtro existente:

1. Separe la alfombra del lado del conductor (junto al acelerador) para acceder a la unidad de calefacción y a la puerta de acceso al filtro de cabina.
2. Localice la grapa de seguridad en la parte superior de la puerta de acceso al filtro de cabina. Apriete y jale la puerta para quitarla.
3. Quite el filtro de cabina sucio, jalándolo hacia fuera. Quite el segundo filtro, jalándolo hacia abajo y luego hacia afuera.
4. Instale los 2 filtros nuevos y complete la instalación, invirtiendo los pasos.