



**Application: Application: Aplicación:**

Lexus ES330, GX470, RX350, RX400H, Toyota Avalon, Camry, Sienna, Solara



**Location of cabin filter:**

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

**Tools:**Phillips Screwdriver

**To remove existing filter:**

1. Open the glove compartment. (Fig 1.)
2. Remove the screw securing the damper rod to the right side of the glove compartment. (Fig 2.)
3. Push in on the sides of the glove compartment to disengage the retainers and lower glove compartment door. (Fig 3.)
4. Through the glove compartment opening locate the filter housing and remove from the filter outlet. (Fig 4. and 5.)
5. Remove dirty filter from the housing and replace with clean filter. (Fig 6.)
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

**Outils :**Tournevis cruciforme

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Ouvrez la boîte à gants. (Fig. 1)
2. Retirez la vis retenant la bretelle située à droite de la boîte à gants. (Fig. 2)
3. Poussez les côtés de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager les dispositifs de retenue, puis abaissez la porte de la boîte à gants. (Fig. 3)
4. Dans l'ouverture de la boîte à gants, repérez le boîtier du filtre et retirez-le de la sortie du filtre. (Fig. 4 et 5)
5. Retirez le filtre sale du boîtier et remplacez-le par un filtre propre. (Fig. 6)
6. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.

**Lugar del filtro de cabina:**

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

**Herramientas:**Destornillador Phillips

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la guantera. (Figura 1.)
2. Quite el tornillo que sujeta el eje de amortiguación al lado derecho de la guantera. (Figura 2.)
3. Presione contra los lados de la guantera para desenganchar los retenes y baje la puerta de la guantera. (Figura 3.)
4. A través de la abertura de la guantera, localice la caja del filtro y quítela de la salida del filtro. (Figuras 4. y 5.)
5. Quite el filtro sucio de la caja y reemplácelo con un filtro limpio. (Figura 6.)
6. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.

