



Application: Application: Aplicación:
BMW 525i, 528i, 528iT, 530i, 540i, 540iT, M5

Location of cabin filter:

On the passenger and driver side of the vehicle under two filter cover panels in the cowl vent screen.



To remove existing filter:

1. Open hood and locate the two filter covers on either side of the vehicle (they are in front of the windshield in the cowl vent cover).
2. Unhook the wire latch located on the front of the filter cover by pulling forward.
3. Lift open the cover and carefully clean debris from the housing.
4. Remove dirty filter and install clean filter.
5. Repeat 2-4 on the other side of the vehicle.
6. Replace and secure filter covers.
7. Close hood.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Du côté passager et du côté conducteur du véhicule, sous les deux panneaux de recouvrement des filtres situés dans l'écran de l'évent de l'auvent.

Ubicación del filtro de cabina:

En el lado del pasajero y del chofer del vehículo, debajo de dos paneles de tapado de filtro en la malla de ventilación del cubretablero.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez le capot et repérez les deux couvercles des filtres situés de chaque côté du véhicule (ils sont devant le pare-brise, dans le couvercle de l'évent de l'auvent).
2. Débranchez le fil de verrouillage situé à l'avant du couvercle du filtre en le tirant vers l'avant.
3. Soulevez le couvercle pour l'ouvrir, puis nettoyez avec soin les débris du boîtier.
4. Retirez le filtre sale et installez un filtre propre.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre côté du véhicule.
6. Remettez les couvercles des filtres en place et fixez-les.
7. Fermez le capot.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó y localice las dos tapas del filtro en cada lado del vehículo (están delante del parabrisa en la tapa de ventilación del cubretablero).
2. Desenganche el sujetador de alambre en el frente de la tapa del filtro, halándolo hacia delante.
3. Levante la tapa para abrirla y limpie cuidadosamente los escombros de la
4. Quite el filtro sucio e instale el filtro
5. Repita los pasos 2 al 4 en el otro lado del vehículo.
6. Reemplace y sujete las tapas de los
7. Cierre el capó.

1



2



3



4



5

