



Application: Application: Aplicación:

Acura MDX | Honda Odyssey, Pilot



Location of cabin filter:

On the passenger side of the vehicle behind the glove compartment in the air conditioner evaporator assembly.

Tools: Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Locate and remove the lower cover of the passenger side dashboard.
2. Locate and remove the lower cover located in the center of the dashboard.
3. Locate and remove the four screws at the bottom of the glove compartment.
4. Locate the hooks that secure the glove compartment, release the hooks by gently prying up on the cap.
5. To complete glove compartment removal pull down on the striker and carefully disconnect the light connector.
6. Locate and remove the screws and bolt securing the glove compartment frame.
7. Locate and remove the filter cover and pull out the filter assembly.
8. Remove the dirty filter from the assembly and replace with clean filter.
9. Reinstall filter assembly and clean filter in housing.
10. Complete installation by reversing procedure

Emplacement du filtre de l'habitacle

:Du côté du passager du véhicule, derrière le compartiment à gants dans l'assemblage de l'évaporateur du climatiseur.

Outils : Inconnu ou non requis.

Pour enlever le filtre actuel :

1. Localisez puis enlevez le couvercle inférieur du tableau de bord du côté du passager.
2. Localisez puis retirez le couvercle inférieur situé au centre du tableau de bord.
3. Localisez puis enlevez les quatre vis au bas du compartiment à gants.
4. Localisez les crochets qui retiennent le compartiment à gants, libérez-les en appuyant le bouchon.
5. Pour compléter l'enlèvement du compartiment à gants, abaissez la gâche puis débranchez délicatement le connecteur de lumière.
6. Localisez puis enlevez les vis et le verrou qui retiennent le cadre du compartiment à gants.
7. Localisez puis enlevez le couvercle du filtre et tirez l'assemblage du filtre vers l'extérieur.
8. Enlevez le filtre souillé de l'assemblage et remplacez-le avec un nouveau filtre.
9. Installez à nouveau l'assemblage du filtre ainsi que le filtre propre dans le boîtier.
10. Finalisez l'installation en inversant la procédure.

Ubicación de la caja del filtro:

Del lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera, dentro del ensamblaje del evaporador del aire acondicionado.

Herramientas: Desconocidas o no requeridas.

Para quitar el filtro existente:

1. Ubique y retire la tapa inferior del tablero de instrumentos del lado del pasajero.
2. Ubique y saque la tapa inferior ubicada en el centro del tablero de instrumentos.
3. Ubique y saque los cuatro tornillos en el piso de la guantera.
4. Ubique los ganchos que aseguran la guantera, libérelos con suavidad al ejercer una palanca sobre la tapa.
5. Para terminar de sacar la guantera, hale el percutor hacia abajo y desconecte con cuidado el conector de la luz.
6. Ubique y saque los tornillos y tuercas que aseguran el marco de la guantera.
7. Ubique y saque la tapa del filtro y saque el ensamblaje del filtro.
8. Saque el filtro sucio del ensamblaje y cámbielo por un filtro limpio.
9. Vuelva a instalar el ensamblaje del filtro y el filtro limpio en la carcasa.
10. Invierta el procedimiento para completar la instalación.