



Application: Application: Aplicación:

Always refer to your current application guide for updated instructions.

Nissan Altima 07-09

Toujours vous référer au présent guide de l'application pour les instructions mises à jour.

Siempre consulte su guía de aplicación actual por instrucciones actualizadas.



Location of cabin filter:

Behind glove compartment; behind an access door on the passenger side of the vehicle.

Tools: Phillips screwdriver

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment (Fig 1).
2. Remove the glove compartment assembly to access the blower assembly to the lower left (Fig 2).
3. Remove the access door to the filter by pulling downward on the clip and disengaging the snap (Fig 3).
4. Remove the used filter by pulling on the pull tab on the side of the filter (Fig 4).
5. Slide the new filter into the housing (Fig 5).
6. Replace the access door by inserting the hook at the top first, then swing the bottom into place.
7. Reinstall the glove compartment assembly.

Fig 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Emplacement du filtre de l'habitacle:

Derrière le compartiment de gant; derrière une porte d'accès du côté de passager du véhicule.

Outils: Tournevis Phillips

Pour enlever le filtre actuel:

1. Ouvrez le compartiment de gant (figure 1).
2. Enlevez le compartiment de gant pour accéder au ventilateur vers le gauche inférieur (figure 2).
3. Enlevez la porte d'accès sur le filtre la traction en bas sur l'agrafe et en désengageant la rupture (figure 3).
4. Enlevez le filtre utilisé par la traction sur l'étiquette due côté du filtre (figure 4).
5. Glissez dans le nouveau filtre dans le logement (figure 5).
6. Remplacez la porte d'accès en insérant le crochet au premier supérieur, puis balancez le fond dans l'endroit.
7. Réinstallez le compartiment de gant.

Ubicación de la caja del filtro:

Detrás de la guantera; detrás de una puerta de acceso en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas: Destornillador Phillips

Para quitar el filtros existente:

1. Abra la guantera (higo 1).
2. Quite el montaje de la guantera para tener acceso al montaje del ventilador al izquierdo más bajo (higo 2).
3. Quite la puerta de acceso al filtro tirando hacia abajo en el clip y desuniendo el broche de presión (higo 3).
4. Quite el filtro usado tirando en la lengüeta en el lado del filtro (higo 4).
5. Resbale en nuevo filtro dentro de la cubierta (higo 5).
6. Substituya la puerta de acceso insertando el gancho en el primer superior, después haga pivotar la parte inferior en lugar.
7. Reinstale el montaje de la guantera.